

Die richtige Bemessung deiner Druckdaten!

Formatangaben für eine Alu-Dibondplatte von 120 × 40 cm als Beispiel:

Datenformat: 1204 × 404 mm
Endformat: 1200 × 400 mm
Beschnitt: je Seite 2 mm Beschnitt

Bitte beachten:

- » Hintergrundfarben und Bilder müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden
- » Produktionstechnisch können beim Schneiden Toleranzen auftreten
- » Skizze ist nicht maßstabsgetreu



Die richtige Formatierung deiner Druckdaten!

Dateiformate

PDF

- » PDF/X-3
- » Schriften in Pfade konvertieren
- » nicht erlaubt: Ebenen, Transparenzen, Kommentare und Formularfelder, Verschlüsselungen, (z.B. Kennwortschutz)

JPEG

- » maximale Qualität
- » keine Komprimierung

TIFF

- » ohne Komprimierung speichern, ansonsten LZW
- » Pixelanordnung Interleaved
- » auf Hintergrundebene reduzieren

Beschnitt

- » umlaufend 2 mm Beschnittzugabe anlegen (produktspezifische Abweichungen möglich - sind im Produktdatenblatt angegeben)
- » keine Passer-/Beschnittmarken anlegen

Bildauflösung

- » Produkte bis DIN A0: min. 200 dpi
- » großformatige Produkte (ab DIN A0): min. 100 dpi
- » verwendete Logos ggf. vektorisiert einbetten

Bitte beachten:

obige Empfehlung gilt für gelieferten Maßstab 1:1

Linienstärke

- » Mindeststärke: 0,3 pt

Farbeinstellungen

- » Farbraum : CMYK (Euroskala)
- » Farbprofil (empfohlen): ISO Coated FOGRA27 (falls nicht vorhanden, kein Farbprofil einbinden)
- » Daten in RGB oder anderen Farbprofilen werden automatisch in CMYK konvertiert. Farbabweichungen sind möglich!
- » Sonderfarben (Pantone, HKS, RAL) in CMYK Farbraum (Annäherung) anlegen.

Bitte beachten:

Unterschiedliche Drucktechniken oder Trägermaterialien machen eine absolute Farbtreue unmöglich. Wir bemühen uns, die Abweichungen so gering wie möglich zu halten, behalten uns jedoch eine Farbabweichungstoleranz vor.

Tiefschwarz

- » Für ein kräftiges Schwarz im Digitaldruck ist die Verwendung mehrerer Farbanteile zu empfehlen, Beispiel: C 60 | M 0 | Y 0 | K 100 - wie genau du das Schwarz mischst, ist natürlich Geschmacksache. Ein reines Schwarz sieht im Endergebnis eher grau aus.
- » Texte und Linien müssen immer in reinem Schwarz angelegt sein (C 0 | M 0 | Y 0 | K 100), da es sonst zu Passungenauigkeiten kommen kann.

Ausrichtung & Anlieferung

- » Bitte nur die angegebenen, geschlossenen Dateiformate an Sugar-Ad liefern (vgl. Dateiformate)
- » Hochformat im Hochformat und Querformat im Querformat anlegen
- » Mehrseitige Produkte: Einzeldateien sinnvoll und nummeriert bezeichnen (z.B. Vorderseite.pdf, Rückseite.pdf)