

## Die richtige Formatierung Deiner Druckdaten für eine Fahne für den mobilen Fahnenmast!

### Formatangaben

<b>Datenformat:</b>	1104 x 4094 mm
<b>Endformat:</b>	1100 x 4000 mm
<b>Beschnitt:</b>	je Seite 2 mm Beschnitt

### Bitte beachten:

- » Hintergrundfarben und Bilder müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden
- » Produktionstechnisch können beim Schneiden Toleranzen auftreten
- » Skizze ist nicht maßstabsgetreu
- » wichtige Informationen mindestens mit 50 mm Abstand zum Rand platzieren
- » Der linke Fahnenrand wird mit einem Besatzband verstärkt und ist grundsätzlich weiß (auf Wunsch kann es auch in schwarz verarbeitet werden)
- » Damit dein Druck sich auch über den Hohlraum erstreckt, müssen nach oben zusätzlich noch 90 mm zugegeben werden.



Skizze ist nicht maßstabsgetreu

### Die richtige Formatierung Deiner Druckdaten!

#### Dateiformate

##### PDF

- » PDF/X-3
- » Schriften in Pfade konvertieren
- » nicht erlaubt: Ebenen, Transparenzen, Kommentare und Formularfelder, Verschlüsselungen, (z.B. Kennwortschutz)

##### JPEG

- » maximale Qualität
- » keine Komprimierung

##### TIFF

- » ohne Komprimierung speichern, ansonsten LZW
- » Pixelanordnung Interleaved
- » auf Hintergrundebene reduzieren

#### Beschnitt

- » umlaufend 2 mm Beschnittzugabe anlegen (produktspezifische Abweichungen möglich - sind im Produktdatenblatt angegeben)
- » keine Passer-/Beschnittmarken anlegen

#### Bildauflösung

- » Produkte bis DIN A0: min. 200 dpi
- » großformatige Produkte (ab DIN A0): min. 100 dpi
- » verwendete Logos ggf. vektorisiert einbetten

##### » Bitte beachten:

obige Empfehlung gilt für gelieferten Maßstab 1:1

#### Farbeinstellungen

- » Farbraum : CMYK (Euroskala)
- » Farbprofil (empfohlen): ISO Coated FOGRA27 (falls nicht vorhanden, kein Farbprofil einbinden)
- » Daten in RGB oder anderen Farbprofilen werden automatisch in CMYK konvertiert. Farbabweichungen sind möglich!
- » Sonderfarben (Pantone, HKS, RAL) in CMYK Farbraum (Annäherung) anlegen.

##### Bitte beachten:

- » Unterschiedliche Drucktechniken oder Trägermaterialien machen eine absolute Farbtreue unmöglich. Wir bemühen uns die Abweichungen so gering wie möglich zu halten, behalten uns jedoch eine Farbabweichungstoleranz vor.

#### Linienstärke

- » Mindeststärke: 0,3 pt

#### Ausrichtung & Anlieferung

- » Bitte nur die angegebenen, geschlossenen Dateiformate an Sugar-Ad liefern (vgl.Dateiformate)
- » Hochformat im Hochformat und Querformat im Querformat anlegen
- » Mehrseitige Produkte: Einzeldateien und sinnvoll/ nummeriert bezeichnen (z.B. Vorderseite.pdf, Rückseite.pdf)

